

6 fürs GRÜN

- Dachbegrünung
- Schwimmteichbau
- Teichbau
- Flachdachbau
- Bautenschutz
- Straßenbau

Unser Kunstrasen-System **Multi Pro / Multi Basic**




- 1** Verfüllung: Kristallquarzsand 0,3/0,8 mm, feuergetrocknet, Rundkorn
Ausbringungsmenge ca. 15 kg/m² plus grünes Gummigranulat 5 kg/m²
(bei Multi Basic: 15 kg/m² Kristallquarzsand)*
- 2** Kunstrasentyp: Multi Pro, 24 mm hoch (Multi Basic, 20 mm hoch)*
- 3** Unterbau: GreenLastic 10 mm
- 4** Tragschicht: Lava 2/12 oder Schotter 8/32 und Basaltbrechsand 0/5,
Schichtstärke 20 cm

* Keine Abbildung zu den Angaben in ()

Kunstrasen für Multifunktionsfelder

Kunstrasen zum Einbau auf Multifunktions-Sportfeldern.
Gemäß der Richtlinie EU 76/769 beinhaltet dieses Produkt keinerlei gefährliche Substanzen.



Technische Daten

| Bezeichnung | Einheit | Toleranz | Multi Basic | Multi Pro |
|--------------------|------------------|----------|-----------------------|------------------|
| Fasermaterial | --- | --- | PE fibrilliertes Band | PE Monofilamente |
| Trägergewebe | --- | --- | 100 % PP | 100 % PP |
| Rückenbeschichtung | --- | --- | SBR Latex | SBR Latex |
| Teilung | --- | --- | 5/16" | 3/8" |
| Faserdicke | dtex | ± 5 % | 8.800 | 10.400 |
| Faserstärke | µm | ± 10 % | 80 | 180 |
| Polgewicht | g/m ² | ± 10 % | 1.193 | 1.263 |
| Stichzahl | Stk./ 10 cm | ± 1 | 22 | 21 |
| Noppenzahl | m ² | ± 5 % | 27.717 | 22.047 |
| Polhöhe | mm | ± 10 % | 20/22 | 24 |
| Trägergewebe | g/m ² | ± 10 % | 180 | 180 |
| Rückenbeschichtung | g/m ² | ± 10 % | 950 | 950 |
| Gesamtgewicht | g/m ² | ± 10 % | 2.323 | 2.393 |

Lieferform

| Bezeichnung | Einheit | Multi Basic | Multi Pro |
|------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Länge | m | 25 oder als Rollenabschnitt | 25 oder als Rollenabschnitt |
| Breite | m | 4,00 | 4,00 |
| m ² / Rolle | m ² | 100 | 100 |
| Gewicht / Rolle | kg | 232 | 239 |

* alle Werte sind ca. Angaben

* Stand: 07/10